


Decoscent, la qualité de diffusion

Ce diffuseur fonctionne sur la base de la technologie de micro-diffusion sèche présente dans tous les diffuseurs de la gamme **NATAROM**. Le **DECOSCENT** permet de diffuser sur une surface de 300m2 tout en ayant un design sophistiqué et en étant personnalisable.

La diffusion du **DECOSCENT** est entièrement et facilement programmable via son application Bluetooth®. Grâce à cette technologie jusqu'à 6 programmes peuvent fonctionner en simultanné, ce qui fait de lui un appareil d'une immense précision.

Le **DECOSCENT** permet de créer des ambiances olfactives adaptées et personnalisées à vos besoins grâce aux cartouches de parfum qu'il contient.



The diffusion of **DECOSCENT** is fully and easily programmable with its Bluetooth® application. Thanks to this technology up to 6 programs can run simultaneously, making it a device of immense precision.

The **DECOSCENT** allows you to create olfactory atmospheres adapted and personalised to your needs thanks to the perfume cartridges it contains.




Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter :

PIOT ET TIROUFLET
6 rue Bernard Palissy | 91070 Bondoufle
Tél.: 01 64 57 01 13 | contact@natarom.com
www.natarom.com



diffuseur compact







CARACTÉRISTIQUES TECHNICAL **TECHNIQUES CHARACTERISTICS**

Surface de diffusion Diffusion surface

Jusqu'à 300 m² Up to 300 m²

Au sol ou au mur

Alimentation électrique Electric power

L34 cm x I27 cm x h14.5 cm L34 cm x I27 cm x h14.5 cm

3 kg

Consommation électrique

10 W, 800 mA

Carrosserie Frame

Couleur Color

Blanc - noir

Température ambiante d'utilisation (min-max)

 -5° C à 45° C ($\pm 5\%$) -5° C to 45° C ($\pm 5\%$)

Niveau sonore Noise level

35 db - 40 db 35 db - 40 db

Mode de diffusion Diffusion mode

Microparticules sèches

Ouverture

Porte basculante

Réglage d'intensité

Application Bluetooth®

Cartouche de Parfum

PP (Polypropylène)

Recharge de 400 ml à usage unique

Consommation movenne

2 - 8 ml/h (suivant la densité, la viscosité) en continu avec des parfums.

Stockage

Dans un local sec, ventilé et hors gel Temperature de -10 à 60 °C ($\pm 5\%$)

Options

Support mural

Autres couleurs possibles sur demande par quantités minimum. Couleur des plaques

décoratives personnalisable

Installation Installation

For wall or floor standing

12 Vac / 50 Hz 12 Vac / 50 Hz

Dimension Dimension

Poids Brut Gross weight

4.5 kg 4.5 kg

Poids net Dry weight

3 kg

Electric consumption

10 W, 800 mA

Aluminium peint Painted aluminium

Black - white

Ambient working temperature (min-max)

Nebulizing diffusion

Opening

Revolving door

Intensity variator

Bluetooth® application

Perfume cartridge

PP (Polypropylene)

400 ml disposable cartridge

Average consumption

Continuous with perfumes 2 - 8 ml/h

(according to their density and viscosity).

Stockage

In dry and airy room – ice free Temperature -10 to 60 $^{\circ}$ C ($\pm 5\%$)

Options

Wall mounting support

Other possible colours according to

minimum quantities.

Customizable decorative

plaques color

