

Zephyr, le diffuseur compact

Ce diffuseur fonctionne sur la base de la technologie de micro-diffusion sèche présente dans tous les diffuseurs de la gamme **NATAROM**. Le **ZEPHYR** permet de diffuser sur une surface d'un à 300m2 en ayant un encombrement minimal. Son design intemporel lui permet de se fondre dans tout type d'environnement ou de s'intégrer à n'importe quel mobilier.

La diffusion du **ZEPHYR** est entièrement et facilement programmable. Sa carte électronique avec écran tactile 4 programmes permet un réglage précis de la diffusion. Une fois programmé, il suit de manière autonome les cycles quotidiens pré-enregistrés.

Le **ZEPHYR** permet de créer des ambiances olfactives adaptées et personnalisées à vos besoins grâce aux cartouches de parfum qu'il contient.

This diffuser works on the principle of the dry microdiffusion technology used for all the diffusers of the NATAROM product range. ZEPHYR can diffuse on a surface from 1 to 300m2 with a minimal footprint. Its timeless design allows it to blend into any environment or to be integrated into any furniture.

The diffusion of **ZEPHYR** is fully and easily programmable. Its electronic board with touchscreen 4 programs allows a precise adjustment of the diffusion.

Once programmed, it autonomously follows the prerecorded daily cycles.

The **ZEPHYR** allows you to create olfactory atmospheres adapted and personalised to your needs thanks to the perfume cartridges it contains.




Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter :

PIOT ET TIROUFLET
6 rue Bernard Palissy | 91070 Bondoufle
Tél.: 01 64 57 01 13 | contact@natarom.com
www.natarom.com



Diffuseur compact





CARACTÉRISTIQUES TECHNICAL **CHARACTERISTICS**

Surface de diffusion Diffusion surface

TECHNIQUES

Jusau'à 300 m²

Au sol ou au mur

Alimentation électrique Electric power 12 Vac / 50 Hz

Poids Brut Gross weight

Poids net Dry weight

Consommation électrique Electric consumption 10 W, 800 mA

Carrosserie Frame

Aluminium peint Painted aluminium

Couleur Color Blanc - noir

Température ambiante d'utilisation (min-max)

-5°C à 45°C (± 5%)

Niveau sonore Noise level 35 db - 40 db

Mode de diffusion Diffusion mode Microparticules sèches

> Ouverture Porte basculante

Réglage d'intensité Carte électronique hebdomadaire

Cartouche de Parfum

PP (Polypropylène) Recharge de 400 ml à usage unique

Consommation moyenne

2 - 8 ml/h (suivant la densité, la viscosité) en continu avec des parfums.

Dans un local sec, ventilé et hors gel Temperature de -10 à 60 °C ($\pm 5\%$)

> **Options** Support mural

Autres couleurs possibles sur demande par quantités minimum

Up to 300 m²

Installation Installation

For wall or floor standing

12 Vac / 50 Hz

Dimension Dimension

20.7 cm x 29 cm x 12.6 cm 20.7 cm x 29 cm x 12.6 cm

2.89 kg 2.89 kg

2.65 kg 2.65 kg

10 W, 800 mA

Black - white

Ambient working temperature (min-max)

-5°C à 45°C (± 5%)

35 db - 40 db

Nebulizing diffusion

Opening Revolving door

Intensity variator Weekly electronic card

Perfume cartridge PP (Polypropylene)

400 ml disposable cartridge

Average consumption

Continuous with perfumes 2 - 8 ml/h (according to their density and viscosity).

Stockage

In dry and airy room - ice free Temperature -10 to 60 °C ($\pm 5\%$)

Options

Wall mounting support

Other possible colours according to minimum quantities.

