

B-Scent, le diffuseur connecté

Ce diffuseur fonctionne sur la base de la technologie de micro-diffusion sèche présente dans tous les diffuseurs de la gamme **NATAROM**. Compact et discret, le **B-SCENT** saura trouver sa place dans chaque espace : sa surface de diffusion atteint 70m².

La diffusion du **B-SCENT** est entièrement et facilement programmable via son application Bluetooth®. Grâce à cette technologie jusqu'à 6 programmes peuvent fonctionner en simultané, ce qui fait de lui un appareil d'une immense précision.

Le **B-SCENT** permet de créer des ambiances olfactives adaptées et personnalisées à vos besoins grâce aux cartouches de parfum qu'il contient.



*This diffuser works on the principle of the dry micro-diffusion technology used for all the diffusers of the **NATAROM** product range. Compact and discreet, the **B-SCENT** will find its place in every space: its diffusion surface reaches 70m².*

*The diffusion of **B-SCENT** is fully and easily programmable with its Bluetooth® application. Thanks to this technology up to 6 programs can run simultaneously, making it a device of immense precision.*

*The **B-SCENT** allows you to create olfactory atmospheres adapted and personalised to your needs thanks to the perfume cartridges it contains.*



Pour plus d'informations,
n'hésitez pas à nous contacter :


PIOT ET TIROUFLET
6 rue Bernard Palissy | 91070 Bondoufle
Tél. : 01 64 57 01 13 | contact@natarom.com
www.natarom.com

Natarom

SOLUTIONS OLFACTIVES

B-SCENT

diffuseur compact



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Surface de diffusion

Jusqu'à 70 m²

Installation

Au sol ou au mur

Alimentation électrique

12 Vac / 50 Hz

Dimension

L 23.7 cm x l 11.8 cm x h 14.8 cm

Poids Brut

1.4 kg

Poids net

1.98 kg

Consommation électrique

10 W

Carrosserie

Aluminium peint

Couleur

Blanc - noir

Température ambiante d'utilisation (min-max)

-5°C à 45°C (± 5%)

Niveau sonore

30 db - 35 db

Mode de diffusion

Microparticules sèches

Ouverture

Porte basculante

Réglage d'intensité

Application Bluetooth®

Cartouche de Parfum

PP (Polypropylène)

Recharge de 240 ml à usage unique

Consommation moyenne

1.5 - 3 ml/h (suivant la densité, la viscosité) en continu avec des parfums.

Stockage

Dans un local sec, ventilé et hors gel
Temperature de -10 à 60 °C (±5%)

Options

Support mural
Autres couleurs possibles sur
demande par quantités minimum

Diffusion surface

Up to 70 m²

Installation

For wall or floor standing

Electric power

12 Vac / 50 Hz

Dimension

L 23.7 cm x l 11.8 cm x h 14.8 cm

Gross weight

1.4 kg

Dry weight

1.98 kg

Electric consumption

10 W

Frame

Painted aluminium

Color

Black - white

Ambient working temperature (min-max)

-5°C à 45°C (± 5%)

Noise level

30 db - 35 db

Diffusion mode

Nebulizing diffusion

Opening

Revolving door

Intensity variator

Bluetooth® application

Perfume cartridge

PP (Polypropylene)

240 ml disposable cartridge

Average consumption

Continuous with perfumes 1.5 - 3 ml/h
(according to their density and viscosity).

Stockage

In dry and airy room – ice free
Temperature -10 to 60 °C (±5%)

Options

Wall mounting support
Other possible colours according to
minimum quantities.

PIOT ET TIROUFLET

6 rue Bernard Palissy | 91070 Bondoufle

Tél. : 01 64 57 01 13 | contact@natarom.com

www.natarom.com